

Aral HighTronic R 5W-30

Modernes Motoröl mit niedrigem Aschegehalt



Beschreibung

Aral HighTronic R ist ein modernes Low-Ash-Motorenöl in Aral Synth-Technologie, das für Dieselmotoren entwickelt wurde, die ein Produkt gemäß ACEA C4 erfordern, wie moderne Renault-Dieselmotoren.

Unterstützt die Wirksamkeit und Lebensdauer moderner Abgasnachbehandlungsgeräte wie Dieselpartikelfilter (DPFs).

Typische Kennwerte

| | Prüfmethoden | Einheit | Aral HighTronic R 5W-30 |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Dichte @ 15C, Relativ | ASTM D4052 | g/ml | 0.850 |
| Viskosität, Kin. 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 12.2 |
| Viskosität, Kin. 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 71 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | None | 171 |
| Viskosität CCS -30C (5W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 6200 |
| Pour Point | ASTM D97 | °C | -45 |
| Flammpunkt, PMCC | ASTM D93 | °C | 238 |
| Sulfatasche | ASTM D874 | % w t | 0.5 |

Spezifikationen

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Aral HighTronic R 5W-30
21 Jun 2024

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg
01801-11 55 11
www.aral-lubricants.de