

# Quartz Ineo PRO 0W-30



## PKW-Motorenöl



### Benzin- und Dieselmotoren mit GPF/DPF\*\*\*

- synthetisch
- Low SAPS\*\*
- kraftstoffsparend

### EINSATZGEBIETE:

Synthetisches Motorenöl mit einem besonders hohen Potenzial zur Kraftstoffeinsparung. Quartz Ineo PRO 0W-30 wurde für 2,2-Liter-Dieselmotoren (B2.2-Motoren) mit der strengen Anforderung Stellantis FPW9.55535-DH1 entwickelt. Es ist bestens für Fahrzeuge mit Start-und-Stop-Automatik geeignet.

### FREIGABEN:

Stellantis FPW9.55535-DH1

### ANWENDUNGSVORTEILE:

eine deutliche Reduzierung der NOx-, CO- und Partikelemissionen, da das Produkt eine optimale Funktionalität der Abgasmachbehandlungssysteme wie DPF und GPF ermöglicht  
bestmöglicher Verschleißschutz bei Kaltstarts, dank der 0W-30 Viskosität und dem hochwertigen Additivpaket  
ausgezeichneter Schutz vor Ablagerungen und Verschleiß durch exklusive Additive  
hohe Oxidationsbeständigkeit für exzellente Schmierung innerhalb der Wechselintervalle

\*\*Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

\*\*\* GPF/DPF: Benzinpartikelfilter / Dieselpartikelfilter

### ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	843
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	53,3
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	9,64
Viskositätsindex	ASTM D 2270		167
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>210
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-51

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

**GEBINDE**

---

Artikelnummer	VPE
232823	12 x 1 L
232822	3 x 5 L
232821	208 L

---

**TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

Quartz Ineo PRO 0W-30

March / 2025

[TotalEnergies.de](https://www.totalenergies.de)