



Shell Helix *Ultra Professional* AST-L 5W-30

Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie – maßgeschneidert für spezielle Herstelleranforderungen

Entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen von Turbomotoren zu erfüllen, die die Stellantis FPW9.55535/03 erfordern. Es ist ebenfalls für Benzin- und Dieselmotoren geeignet, bei denen PSA B71 2290 oder PSA B71 2297 vorgeschrieben sind.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften

- **Hervorragend Schutz**

Speziell entwickelt zum Schutz von Kolben, Kolbenringen und Zylinderlaufbuchsen vor Verschleiß. Es bietet zu dem zuverlässigen Schutz für moderne Turbomotoren vor Low-Speed Pre-Ignition (LSPI).

- **Motorsauberkeit**

Eine hervorragende Reinigungs- und Schmutztransportfähigkeit sorgt für eine sehr gute Motorsauberkeit.

Die Low-SAPS-Formulierung ermöglicht eine längere Lebensdauer der Partikelfilter (GPF/DPF) und optimiert deren Funktionalität, indem sie ein vorzeitiges Verstopfen des Filters verhindert.

Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

- Erfüllt die Anforderungen der Spezifikationen: Stellantis FPW9.55535/03 und PSA B71 2290.

Mit unserem Shell online Service Shell LubeMatch können Sie ganz einfach das passende Motorenöl für Ihr Fahrzeug finden - www.shell.de/lubematch

Beratung zu Anwendungen, die hier nicht behandelt werden, erhalten Sie von Ihren Shell-Ansprechpartner oder dem technischen Helpdesks.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Helix Ultra Professional AST-L 5W-30
Dichte	@15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	844
Kinematische Viskosität	@40 °C	cSt	ASTM D445	72,1
Kinematische Viskosität	@100 °C	cSt	ASTM D445	12,2
Flammpunkt		°C	ASTM D92	249
Pourpoint		°C	ASTM D97	-50

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

- **Gesundheit und Sicherheit**

Dieses Produkt führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

- **Schützen Sie die Umwelt**

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.