

Datenblatt: Quartz Ineo FDE 0W-30



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit DPF

- synthetisch
- Low SAPS**
- kraftstoffsparend

EINSATZGEBIETE:

Quartz Ineo FDE 0W-30 ist ein hochmodernes Motorenöl, speziell angepasst an die aktuellen technischen Anforderungen von Ford Fahrzeugen mit EURO-6-Dieselmotoren entsprechend der Werksnorm WSS-M2C950-A.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA C2
API SN

FREIGABEN:

Ford WSS-M2C950-A

STJLR.03.5007

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Iveco 18-1811 SC1 LV-16

ANWENDUNGSVORTEILE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE:

erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen der Fahrzeughersteller hinsichtlich Oxidationsstabilität für verlängerte Ölwechselintervalle bis zu 30.000 km entsprechend der Wartungsanleitung einsetzbar
ausgezeichnete Motorsauberkeit durch das hochwertige Additivpaket mit ausgeprägter Reinigungswirkung
optimaler Schutz für Abgasnachbehandlungssysteme durch den stark reduzierten SAPS-Anteil**

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	45
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		200
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
216186	12 x 1 L
216187	3 x 5 L
211160	20 L
229210	20 L Quartz Box
210770	60 L
205314	208 L
312855	lose Ware

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Quartz Ineo FDE 0W-30

April / 2026

TotalEnergies.de

