



Shell Extra Professional AJ-L 5W-30

Hochleistungs-Motoröl – speziell auf die besonderen Anforderungen der Motorenhersteller abgestimmt.

Erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren von Jaguar Land Rover sowie jener, die ACEA C1 benötigen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Hauptanwendungsbereiche

- Shell Helix Ultra Professional AJ-L ist für Dieselmotoren freigegeben nach der technisch anspruchsvollen In-House Motorenölspezifikation von Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005.

Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

- ACEA C1

- Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
- Erfüllt die Anforderungen der Ford WSS-M2C 934-B

Mit unserem Shell LubeMatch Online-Service können Sie ganz einfach das passende Motorenöl für Ihr Fahrzeug finden: www.shell.de/lubematch

Für Informationen zu anderen Anwendungen, die hier nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Shell-Ansprechpartner, Shell-Vertriebspartner oder dem technischen Helpdesk.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Helix Extra Professional AJ-L 5W-30
Dichte	@15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	848,0
Kinematische Viskosität	@40 °C	cSt	ASTM D445	63,1
Kinematische Viskosität	@100 °C	cSt	ASTM D445	9,4
Flammpunkt		°C	ASTM D93	199
Pourpoint		°C	ASTM D97	-36

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

• Gesundheit und Sicherheit

Dieses Produkt führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

• Schützen Sie die Umwelt

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.